

INSTRUCTIVO PARA CLIENTES

DECK WPC

Guía simple de instalación, uso y cuidado del Deck WPC para terrazas, jardines y piscinas.

¿QUÉ ES EL DECK WPC?

Revestimiento exterior fabricado con fibras naturales y plásticos reciclados. Es resistente a la humedad, durable, antideslizante y de baja mantención.

ANTES DE INSTALAR

- 1 Revisar tablas antes de instalar
- 2 Aclimatar el producto 24 horas en el recinto
- 3 Considerar 10–12% extra de material
- 4 Asegurar pendiente para drenaje de agua

BASE DE INSTALACIÓN (OBLIGATORIA)

- 1 No instalar directo sobre la losa
- 2 Usar estructura metálica o madera resistente
- 3 Separación máxima entre apoyos: 35 cm
- 4 Perfiles perpendiculares a las tablas

INSTALACIÓN BÁSICA

- 1 Instalar start clips cada 70 cm
- 2 Encajar la primera tabla
- 3 Continuar con separadores y K2
- 4 Dejar 3–5 mm entre tablas
- 5 Respetar 8 mm de dilatación perimetral

DILATACIÓN TÉRMICA

El material se expande y contrae con la temperatura. Las variaciones entre tablas son normales.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- 1 Jabón neutro y cepillo suave
- 2 En piscinas: agua a presión suave
- 3 No usar cloro ni productos abrasivos
- 4 No arrastrar objetos pesados o con filo

GARANTÍA

La garantía cubre defectos de fabricación y es válida solo si se respetan las instrucciones de instalación y mantención.

DUDAS O CONSULTAS:

Comuníquese con ECRAL o con su vendedor asignado.

www.ecral.cl